

D1030S/D1030D - Signal multiplikatorns separator

HOME > KATEGORIER > ATEX > D1030S/D1030D - SIGNAL MULTIPLIKATORNS SEPARATOR

Digital signalavskiljare (rak eller NAMUR-kontakt) med SPDT-reläutgång för DIN-skena

TILLVERKARE:

GM International

ANVÄNDNING:

Den binära ingångsseparatorn är tillgänglig i en enkel- eller dubbelkanalversion. Modulen kan konfigureras för att fungera med en potentiell fri kontakt eller en NAMUR-typ närhetssensor. SPDT-reläutgången möjliggör någon utmatningskonfiguration som NO eller NC. Konfigurerbart svar på kortslutning / öppen slingfel.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Teknisk data:

No.		
1	Ingångssignal	1 eller 2 oberoende kanaler, voltfri kontakt eller närhetssensor NAMUR, ON≥2.1mA, OFF≤1.2mA.
2	Utgångssignal	"SPDT-typrelä utan spänning, max parametrar: 2A 250Vac 500VA, 2A 250Vdc 80W; signal kortslutning/öppnar slingan (LED)"
3	Strömförsökning	20 ... 30Vdc, skyddad med omvänd polaritet
4	Certifikat	ATEX- DMT01 ATEX E042X, IECEx, UL &C-UL, FM & FM-C, ryska och ukrainska, enligt GOST, marina attester DNV i KR ITA
5	funktion	"Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I, II 3G Ex nA II T4, [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I "
6	Alternativ / funktioner	Enkanalversioner D1030S eller tvåkanals D1030D; "Power Bus" -system signal duplicator

