

D5290/SA - Separator - säkerhetsrelä

HOME > KATEGORIER > ATEX > D5290/SA - SEPARATOR - SÄKERHETSRELÄ

Separator - säkerhetsrelä (10A) med hög kontaktbelastning - säkerhetsklass SIL3 utan ex

TILLVERKARE:

GM International

ANVÄNDNING:

Separator med hög lastkapacitet på 10A utan Ex. Ger isolering ingång/utgång. Bearbetning av blockeringssignalen från systemet, svampströmställare etc. på SPDT och SPST-reläet.

SIL-FUNKTIONEN

Implementerar SIL3-funktionen för NE-belastning (normalt driven)
- avstängning av ingången stänger av lasten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



BLAD

Teknisk data:

No.

1	Ingångssignal	21,6 ... 27,6Vdc, omvänd polaritetsskydd
2	Utgångssignal	SPDT SPST-typrelä, potentiellt ledigt max parametrar: 4A 250Vac 1000VA, 4A 250Vdc 120W (resistiv belastning) / reaktionstid 6 ms /
3	Strömförsörjning	Ström från ingångsslingan
4	Certifikat	-
5	funktion	-
6	Säkerhetsklass SIL (säkerhetsintegritetsnivå)	SIL3 i enlighet med IEC 61508
7	Alternativ / funktioner	DIN-skena montering som standard

