

D5290S 078 - Separator - säkerhetsrelä

HOME > KATEGORIER > ATEX > D5290S-078 - SEPARATOR - SÄKERHETSRELÄ

Separator - säkerhetsrelä (5A) med zon / lågspänning / kortslutningsövervakning - säkerhetsklass SIL3

TILLVERKARE:

GM International

ANVÄNDNING:

Ger isolering ingång/utgång. Bearbetning av blockeringssignalen från systemet, strömbrytare etc. på SPDTx2- och SPSTx2-reläerna. Den har möjlighet att välja vilken typ av kretsövervakning: ingångsövervakning (pulserande test), spänningsövervakning eller kortslutningsövervakning med DIP-omkopplare.

SIL-FUNKTIONEN

Det implementerar olika SIL-funktioner beroende på vilken kontaktkonfiguration som används, både för NE och ND-belastningar

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Teknisk data:

No.

1	Ingångssignal	21,6 ... 27,6Vdc, omvänd polaritetsskydd
2	Utgångssignal	SPDT SPST-typrelä, potentiellt ledigt max parametrar: 4A 250Vac 1000VA, 4A 250Vdc 120W (resistiv belastning) / reaktionstid 6 ms /
3	Strömförsörjning	Ström från ingångsslingan
4	Certifikat	ATEX i enlighet med EN60079-15, IECEx
5	funktion	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
6	Säkerhetsklass SIL (säkerhetsintegritetsnivå)	SIL2 / SIL3 i enlighet med IEC 61508
7	Alternativ / funktioner	DIN-skena montering som standard, alternativ dedikerade monteringsplattor

