

OZ IP 66 - Terminalskyddskåpor

HOME > KATEGORIER > STYRSKÅP > OZ IP 66 - TERMINALSKYDDSKÅPOR

OZ - Det är en mindre kåpa för väggmontering som kännetecknas av kompakta dimensioner och hög täthet. Standard erbjudandet omfattar 24 dimensioner.

Typ	Korrosivitetsklass	Material / ytterligare beskrivning	Omslag
OZ-ST	C2	stålplåt	RAL7035
OZ-ZN	C3	stålplåt + epoxiprimer	RAL7035
OZ-AL	C3*	aluminiumplåt	RAL7035
OZ-OH	C4**	rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)	SLIPNING
OZ-KO	C5-I (M)**	syrafast stål 1.4404 (AISI 316L)	SLIPNING

ALLMÄN INFORMATION:

- Täthet enligt IP-kod: 55
- Hållfasthet vid mekanisk påverkan enligt IK-kod: 10
- Arbetstemperaturområde: -20 till +80 ° C

GRUNDLÄGGANDE DATA:

- Kropp: monobloc typ, svetsad
- Stängning: locket är stängt med fyra skruvar med låsbrickor
- Jordning: Gängade jordningsstift i locket och kåpan
- Annat: I mitten av kåpan finns perforerade vinklar, som TS-35-skenan eller monteringsplattan kan monteras på

YTTERLIGARE ALTERNATIV:

- Ökning av arbetstemperatur i intervallet från -50 till +120 ° C
- Ovanliga dimensioner
- Öppning i dörren, hus eller monteringsplatta
- Målning i valfri färg enligt RAL paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENT



Datablad Kliknij aby pobrać



Intyg om överensstämmelse för Radiolex produkter Kliknij aby pobrać

Tabellen nedan visar tomma kapslingarna

No.	Mått (bredd × höjd × djup, mm)	Katalognummer OZ-ST	Katalognummer OZ-ZN	Katalognummer OZ-AL	Katalognummer OZ-OH	Katalognummer OZ-KO
1	150 × 150 × 80	170-001	170-101	170-201	171-001	172-001
2	200 × 150 × 80	170-002	170-102	170-202	171-002	172-002
3	200 × 200 × 80	170-003	170-103	170-203	171-003	172-003
4	200 × 250 × 80	170-004	170-104	170-204	171-004	172-004
5	250 × 250 × 80	170-005	170-105	170-205	171-005	172-005
6	250 × 300 × 80	170-006	170-106	170-206	171-006	172-006
7	300 × 300 × 80	170-007	170-107	170-207	171-007	172-007
8	400 × 300 × 80	170-008	170-108	170-208	171-008	172-008
9	150 × 150 × 100	170-009	170-109	170-209	171-009	172-009
10	200 × 150 × 100	170-010	170-110	170-210	171-010	172-010
11	200 × 200 × 100	170-011	170-111	170-211	171-011	172-011
12	200 × 250 × 100	170-012	170-112	170-212	171-012	172-012
13	250 × 250 × 100	170-013	170-113	170-213	171-013	172-013
14	250 × 300 × 100	170-014	170-114	170-214	171-014	172-014
15	300 × 300 × 100	170-015	170-115	170-215	171-015	172-015
16	400 × 300 × 100	170-016	170-116	170-216	171-016	172-016
17	150 × 150 × 120	170-017	170-117	170-217	171-017	172-017
18	200 × 150 × 120	170-018	170-118	170-218	171-018	172-018
19	200 × 150 × 120	170-019	170-119	170-219	171-019	172-019
20	200 × 150 × 120	170-020	170-120	170-220	171-020	172-020
21	250 × 250 × 120	170-021	170-121	170-221	171-021	172-021
22	250 × 300 × 120	170-022	170-122	170-222	171-022	172-022
23	300 × 300 × 120	170-023	170-123	170-223	171-023	172-023
24	400 × 300 × 120	170-024	170-124	170-224	171-024	172-024

The following table presents empty enclosures with door punching for universal buttons.