

POK IP 55 - Industriell kapsling till bildskärm

HOME > KATEGORIER > STYRSKÅP > POK IP 55 - INDUSTRIELL KAPSLING TILL BILDSKÄRM

Den används för montering av bildskärmar, datorer, skrivare och andra elektroniska eller elektriska apparater.

Skåpets konstruktion är lufttätt. Förutom utrustning för industrin kan även vanliga stationära datorer placeras i den. Kapslingen skyddar helt all elektronik mot damm, vatten och med hjälp av extra komponenter i ventilation, värme eller luftkonditionering, kan du skapa idealiska förhållanden där elektronisk utrustning kommer att fungera.

Vi erbjuder kapslingar i tre materialvarianter och flera olika dimensioner. Vi uppmanar dig att läsa tabellen nedan.

Typ	Korrosivitetsklass	Material / ytterligare beskrivning	Omslag
POK-ST	C2	stålplåt	RAL7035
POK-OH	C4**	rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)	SLIPNING
POK-KO	C5-I (M)**	syrafast stål 1.4404 (AISI 316L)	SLIPNING

TRE SEKTIONER

- Övre – glas, avsedd för montering av monitorn monterad på insidan bakom glaset eller direkt på dörren (t.ex. en pekskärm)
- Mitten , låsbart tangentbord och mushylla
- Botten – konstruerad för montering av utrustning som en dator, skrivare eller andra aktiva komponenter. Montaget kan ske direkt på innerhyllan eller på den inre 19 " rack

ALLMÄN INFORMATION:

- Täthet enligt IP-kod: 55
- Hållfasthet vid mekanisk påverkan enligt IK-kod: 10
- Arbetstemperaturområde: -30 till +80 ° C

GRUNDLÄGGANDE DATA:

- Hus: monobloc typ, svetsad
- Stängning: dörr med gångjärn med 105 ° öppningsvinkel; möjligheten till enkel förändring av öppningsriktningen; Lås i form av ett handtag med möjlighet att montera nyckellås
- Kabeldragning: Det finns en kabelfläns i botten, dimensionerna beror på bredden på kapslingen
- Jordning: Gängade jordningsstift i locket och kapslingen
- Övrigt: Dörren har en inre förstävning av perforerade C-profiler, vilket gör det enklare att montera ytterligare element

YTTERLIGARE ALTERNATIV:

- Ökning av arbetstemperatur i intervallet från -50 till +120 ° C
- Ovanliga dimensioner
- Öppning i dörren, hus eller monteringsplatta
- Målning i valfri färg enligt RAL paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENT



Intyg om överensstämmelse för Radiolex produkter Kliknij aby pobrać

No.	Mått (bredd x höjd x djup, mm)	Monitor	Katalognummer POK-ST	Katalognummer POK-OH	Katalognummer POK-KO
1	600 x 1800 x 400	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-001	604-101	604-201
2	700 x 1800 x 400	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-002	604-102	604-202
3	800 x 1800 x 400	27" (16:9), max width 620 mm	604-003	604-103	604-203
4	600 x 1800 x 500	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-004	604-104	604-204
5	700 x 1800 x 500	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-005	604-105	604-205
6	800 x 1800 x 500	27" (16:9), max width 620 mm	604-006	604-106	604-206
7	600 x 1800 x 600	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-007	604-107	604-207
8	700 x 1800 x 600	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-008	604-108	604-208
9	800 x 1800 x 600	27" (16:9), max width 620 mm	604-009	604-109	604-209

