

RB IP 44 Bygg ställverk

HOME > KATEGORIER > PREFABRICE > RB IP 44 BYGG STÄLLVERK

RB - stående ställverk, konstruerad för att elförsörja byggarbetsplatser, tillfälliga turist-, industri- eller nöjesanläggningar.

Typ	Korrosivitetsklass	Material / ytterligare beskrivning	Omslag
RB	C3	Galvaniserad plåt	RAL7035

ALLMÄN INFORMATION:

- Täthet enligt IP-kod: 44
- Hållfasthet vid mekanisk påverkan enligt IK-kod: 10
- Arbetstemperaturområde: -30 till +80 ° C

GRUNDLÄGGANDE DATA:

- Omslag: Svetsad monoblock typ, nitat tak
- Stängning: dörr med gångjärn med 90° öppningsvinkel; möjligheten till enkel förändring av öppningsriktningen
- Monteringsplatta: i varje version tillverkad av galvaniserad plåt 2 mm; monterade på perforerade konsoler
- Kabelingång: Botten är ansluten med strömförsörjning
- Jordning: Gängade jordningsstift i locket och kapslingen
- Annat: kapslingen är placerat på ben med en höjd av 400 mm
- Elektrisk utrustning:
 - **RB1-P-01** – 3F panel, överströmsskydd, differentialströmsskydd, två 230V uttag, en trefasuttag 16A, en trefasuttag 32A;
 - **RB1-G-01** – huvudströmbrytare, överströmsskydd, återströmsanordningar, fyra 230V-uttag, två trefasuttag 16A, två trefasuttag, 32A.

NOMINELLA DATA:

- 500V teknisk spänning
- märkspänning 230 / 400V
- nominell ström 200A (400)

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



BLAD

DOKUMENT



Intyg om överensstämmelse för Radiolex produkter Kliknij aby pobrać

Tabellen nedan visar hus enl. beskrivningen

No. Beskrivning		Katalognummer
1	RB-1-P-01 - bygg ställverk med ett mätsystem	265-001
2	RB-1-G-01 - bygg ställverk utan mätsystem	265-002

