

RSC IP 66 / SZC IP 55 - 19 tums kapsling typ rack

HOME > KATEGORIER > STYRSKÅP > RSC IP 66 / SZC IP 55 - 19-TUMS KAPSLING TYP RACK

RSC och SZC - mindre golv- eller väggkapslingar som kännetecknas av fabriksinstallerade 19-tums rackkonstruktioner. RSC är ett monoblockkapsling som är avsett för inomhusbruk, och SZC är en kapsling med tak, som har höga korrosionsskyddande egenskaper, för utomhusbruk.

Standard erbjudandet omfattar 21 dimensioner för varje typ av serie.

Typ	Korrosivitetsklass	Material / ytterligare beskrivning	Omslag
RSC	C2	stålplåt	RAL7035
SZC	C3	galvaniserad plåt	RAL7035
SZC-MG	C4	magnelis-plåt	RAL7035

ALLMÄN INFORMATION:

- Täthet enligt IP-kod: 66/55
- Hållfasthet vid mekanisk påverkan enligt IK-kod: 10
- Arbetstemperaturområde: -30 till +80 ° C

GRUNDLÄGGANDE DATA:

- Omslag: i monoblock typ RSC-hus, tätt svetsad; i SZC-kapslingen, vikbar med ett åtdraget tak
- Stängning: dörr med gångjärn med 105 ° öppningsvinkel; möjligheten till enkel förändring av öppningsriktningen; kapslingar upp till en höjd av 500 mm har ett D5-typslås, de övre kapslingar har två lås av samma typ.
- 19-tums rackställ: singel, perforerad av galvaniserad plåt 2 mm, justerbar vid kapslingens djup
- Kabeldragning: Det finns en kabelfläns i botten, dimensionerna beror på bredden på kapslingen
- Jordning: Gängade jordningsstift i locket och kapslingen
- Annat: Dörren har en inre förstävning av perforerade Z-profiler, som underlättar montering av ytterligare element

YTTERLIGARE ALTERNATIV:

- Ökning av arbetstemperatur i intervallet från -50 till +120 ° C
- Ovanliga dimensioner
- Öppning i dörren, hus eller monteringsplatta
- Målning i valfri färg enligt RAL paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENT



Datablad Kliknij aby pobrać



Intyg om överensstämmelse för Radiolex produkter Kliknij aby pobrać

Tabellen nedan visar hus enl. beskrivningen

No.	Dimensioner (bredd x höjd x djup, mm)	Katalognummer RSC	Katalognummer SZC	Katalognummer SZC-MG
1	5U - 600 × 300 × 400	190-001	191-001	191-101
2	7U - 600 × 400 × 400	190-002	191-002	191-102
3	9U - 600 × 500 × 400	190-003	191-003	191-103
4	12U - 600 × 600 × 400	190-004	191-004	191-104
5	16U - 600 × 800 × 400	190-005	191-005	191-105
6	21U - 600 × 1000 × 400	190-006	191-006	191-106
7	25U - 600 × 1200 × 400	190-007	191-007	191-107
8	5U - 600 × 300 × 500	190-008	191-008	191-108
9	7U - 600 × 400 × 500	190-009	191-009	191-109
10	9U - 600 × 500 × 500	190-010	191-010	191-110
11	12U - 600 × 600 × 500	190-011	191-011	191-111
12	16U - 600 × 800 × 500	190-012	191-012	191-112
13	21U - 600 × 1000 × 500	190-013	191-013	191-113
14	25U - 600 × 1200 × 500	190-014	191-014	191-114
15	5U - 600 × 3000 × 600	190-015	191-015	191-115
16	7U - 600 × 400 × 600	190-016	191-016	191-116
17	9U - 600 × 500 × 600	190-017	191-017	191-117
18	12U - 600 × 600 × 600	190-018	191-018	191-118
19	16U - 600 × 800 × 600	190-019	191-019	191-119
20	21U - 600 × 1000 × 600	190-020	191-020	191-120
21	25U - 600 × 1200 × 600	190-021	191-021	191-121
22	5U - 800 × 300 × 400	190-022	191-022	191-122
23	7U - 800 × 400 × 400	190-023	191-023	191-123
24	9U - 800 × 500 × 400	190-024	191-024	191-124
25	12U - 800 × 600 × 400	190-025	191-025	191-125
26	16U - 800 × 800 × 400	190-026	191-026	191-126
27	21U - 800 × 1000 × 400	190-027	191-027	191-127
28	25U - 800 × 1200 × 400	190-028	191-028	191-128
29	5U - 800 × 300 × 500	190-029	191-029	191-129
30	7U - 800 × 400 × 500	190-030	191-030	191-130
31	9U - 800 × 500 × 500	190-031	191-031	191-131
32	12U - 800 × 600 × 500	190-032	191-032	191-132
33	16U - 800 × 800 × 500	190-033	191-033	191-133
34	21U - 800 × 1000 × 500	190-034	191-034	191-134
35	25U - 800 × 1200 × 500	190-035	191-135	191-135
36	5U - 800 × 300 × 600	190-036	191-036	191-136
37	7U - 800 × 400 × 600	190-037	191-037	191-137
38	9U - 800 × 500 × 600	190-038	191-038	191-138
39	12U - 800 × 600 × 600	190-039	191-039	191-139
40	16U - 800 × 800 × 600	190-040	191-040	191-140
41	21U - 800 × 1000 × 600	190-041	191-041	191-141
42	25U - 800 × 1200 × 600	190-042	191-042	192-142

