

SoliTherm Outdoor

HOME > KATEGORIER > LUFTKONDITIONERING AV KONTROLLSKÅP > SOLITHERM OUTDOOR

Externa förhållanden kan påverka kontrollskåp. Därför är vara enheter utformade för att skydda skåp mot inträngning av fasta och / eller flytande främmande ämnen som potentiellt kan skada känsliga elektroniska komponenter. Lamellkondensor är nästan underhållsfri och kräver ingen underhållsarbete. Vara väggmonterade kylaggregat arbetar vid temperaturer mellan -20 ° C och 55 ° C. Det finns även uppvärmningsanordningar tillgängliga, som vid behov värmer insidan av skåpet. Alla kylaggregat från SoliTherm Outdoor-serien är utrustade med ny elektronisk styrenhet som övervakar den tidigare inställda temperaturen i skåpet. Beroende på temperatur och strömförlust i skåpet slås kyl- och värmekretsarna av och släcks därefter. Som ett resultat sparar vi energi och förlänger komponenternas livslängd. SoliTherm Outdoor-serien omfattar modeller med kylkapacitet från 550 W till 4 kW, som uppfyller IP 56-standarden för skåp (NEMA 12, 3, 3R, 4, 4X). Versioner av rostfri stål uppfyller även NEMA 4X krav. Alla enheter är utrustade med ett pulverlackerad stål (RAL 7035).

EN EFFEKTIV LÖSNING FÖR UTOMHUSBRUK

- IP-skydd för IEC 60 529 Ext. / Inre: IP 56
- Driftstemperaturområde: -20 ° C – + 55 ° C

YTTERLIGARE ALTERNATIV

- Möjlighet att beställa luftkonditioneringen en kapsling av rostfritt stål (AISI 304) eller syrafast stål (AISI 316L).
- Luftkonditioneringsapparater kan utrustas med inbyggda värmare.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



No.	Modell - Kylkraft L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spänning / frekvens	Mått (bredd × höjd × djup, mm)	Katalognummer	Katalognummer	Katalognummer
				Mjukt stål	AISI 304	AISI 316L
1	OC 5704 – 290 W / 250 W	230 V – 50/60 Hz	250 × 480 × 190	5.570400001	5.570400062	5.570400064
2	OC 5705 – 550 W / 410 W	230 V – 50/60 Hz	315 × 830 × 270	5.570500001	5.570500062	5.570500064
3	OC 5705 – 550 W / 410 W	120 V – 60 Hz	315 × 830 × 270	5.570510001	5.570510062	5.570510064
4	OC 5705 – 550 W / 410 W	400/460 V – 50/60 Hz 2~	315 × 830 × 270	5.570520001	5.570520062	5.570520064
5	OC 5708 – 750 W / 470 W	230 V – 50/60 Hz	315 × 830 × 270	5.570800001	5.570800062	5.570800064
6	OC 5708 – 750 W / 480 W	120 V – 60 Hz	315 × 830 × 270	5.570810001	5.570810062	5.570810064
7	OC 5708 – 750 W / 480 W	400/460 V – 50/60 Hz 2~	315 × 830 × 270	5.570820001	5.570820062	5.570820064
8	OC 5709 – 850 W / 610 W	230 V – 50/60 Hz	315 × 830 × 270	5.570900001	5.570900062	5.570900064
9	OC 5709 – 850 W / 600 W	120 V – 60 Hz	315 × 830 × 270	5.570910001	5.570910062	5.570910064
10	OC 5709 – 850 W / 600 W	400/460 V – 50/60 Hz 2~	315 × 830 × 270	5.570920001	5.570920062	5.570920064
11	OC 5710 -1 kW / 660 W	230 V – 50/60 Hz	315 × 900 × 270	5.571000001	5.571000062	5.571000064
12	OC 5710 -1 kW / 660 W	120 V – 60 Hz	315 × 900 × 270	5.571010001	5.571010062	5.571010064
13	OC 5710 – 1 kW / 720 W	400/460 V – 50/60 Hz 2~	315 × 900 × 270	5.571020001	5.571020062	5.571020064
14	OC 5715 – 1,5 kW / 1,22 kW	230 V – 50/60 Hz	395 × 1150 × 270	5.571500001	5.571500062	5.571500064
15	OC 5715 – 1,5 kW / 1,22 kW	120 V – 60 Hz	395 × 1150 × 270	5.571510001	5.571510062	5.571510064
16	OC 5715 – 1,5 kW / 1,22 kW	400/460 V – 50/60 Hz 2~	395 × 1150 × 270	5.571520001	5.571520062	5.571520064
17	OC 5720 – 2 kW / 1,6 kW	230 V – 50/60 Hz	395 × 1150 × 270	5.572000001	5.572000062	5.572000064
18	OC 5720 – 2 kW / 1,6 kW	120 V – 60 Hz	395 × 1150 × 270	5.572010001	5.572010062	5.572010064
19	OC 5720 – 2 kW / 1,63 kW	400/460 V – 50/60 Hz 3~	395 × 1150 × 270	5.572020001	5.572020062	5.572020064
20	OC 5726 – 2,5 kW / 1,97 kW	230 V – 50/60 Hz	457 × 1550 × 355	5.572600001	5.572600062	5.572600064
21	OC 5726 – 2,5 kW / 2 kW	120 V – 60 Hz	457 × 1550 × 355	5.572610001	5.572610062	5.572610064
22	OC 5726 – 2,5 kW / 2 kW	400/460 V – 50/60 Hz 3~	457 × 1550 × 355	5.572620001	5.572620062	5.572620064
23	OC 5731 – 3 kW / 2,4 kW	230 V – 50/60 Hz	457 × 1550 × 355	5.573100001	5.573100062	5.573100064
24	OC 5731 – 3 kW / 2,4 kW	120 V – 60 Hz	457 × 1550 × 355	5.573110001	5.573110062	5.573110064
25	OC 5731 – 3 kW / 2,4 kW	400/460 V – 50/60 Hz 3~	457 × 1550 × 355	5.573120001	5.573120062	5.573120064
26	OC 5741 - 4 kW / 3,3 kW	230 V – 50/60 Hz	457 × 1550 × 355	5.574000001	5.574100062	5.574100064
27	OC 5741 - 4 kW / 3,3 kW	400/460 V – 50/60 Hz 3~	457 × 1550 × 355	5.574120001	5.574120062	5.574120064

