

## Solitherm SlimLine

---

HOME > KATEGORIER > LUFTKONDITIONERING AV KONTROLLSKÅP > SOLITHERM SLIMLINE

Maximal effekt med små dimensioner - detta är huvudfunktionen i Slimline-serien luftkonditioneringsapparater. Överensstämmelse med gällande standarder gör att kunderna enkelt kan integrera skåp med kapslingar. SlimLine luftkonditioneringsapparater är utformade för att fungera med den absoluta miniminivån för teknisk service. De är miljövänliga och kräver inte filtermattor.

En optimerad aluminiumkondensator med breda avstyvningar ger bättre kylning och tillförlitlighet för industrin. Komponenter av hög klass utgör grunden för problemlös drift och lång livslängd för SlimLine luftkonditioneringsapparater.

Apparaten kan installeras inom- eller utomhus (extra NEMA COVER KIT-kapsling krävs); De är bara 110 mm djupa, vilket gör dem till de tunnaste klimatanläggningarna på marknaden. När den är monterad i enheten, sticker den bara 25 mm bakom skåpets vägg. Eftersom endast små hål är nödvändiga för festsättning är skåpdörrarna stabila.

Eventuellt kan du i alla modeller i SlimLine-serien använda master / slave-funktionen, så att du kan ansluta upp till 20 enheter och visa, där den angivna beskrivningen har en tilldelad IP-adress och funktionalitet som gör det möjligt att överföra operativ data och USB-anslutning.

IP-skydd för IEC 60 529 Ext. / Inre: IP 24/54 Driftstemperaturområde: + 20 ° C - + 55 ° C

För modellen	Material	Mått (bredd × höjd × djup, mm)	Katalognummer
KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



No.	Model - Moc chłodzenia L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spänning / frekvens	Mått (bredd × höjd × djup, mm)	Katalognummer
1	KG 4266 - 320 W / 140 W	230 V - 50/60 Hz	270 × 520 × 110	5.42660001
2	KG 4266 - 320 W / 140 W	120 V - 60 Hz	270 × 520 × 110	5.42661001
3	KG 4267 - 400 W / 195 W	230 V - 50/60 Hz	520 × 340 × 110	5.42670001
4	KG 4267 - 400 W / 195 W	120 V - 60 Hz	520 × 340 × 110	5.42671001
5	KG 4268 - 400 W / 155 W	230 V - 50/60 Hz	320 × 520 × 110	5.42680001
6	KG 4268 - 400 W / 155 W	120 V - 60 Hz	320 × 520 × 110	5.42681001
7	KG 4269 - 500 W / 160 W	230 V - 50/60 Hz	320 × 600 × 110	5.42690001
8	KG 4269 - 500 W / 160 W	120 V - 60 Hz	320 × 600 × 110	5.42691001
9	KG 4270 - 600 W / 300 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 810 × 145	5.42700001
10	KG 4270 - 600 W / 300 W	120 V - 60 Hz	395 × 810 × 145	5.42701001
11	KG 4270 - 600 W / 300 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 810 × 145	5.42702001
12	KG 4271 - 820 W / 480 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 145	5.42710001
13	KG 4271 - 820 W / 480 W	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 145	5.42711001
14	KG 4271 - 820 W / 480 W	380-415 V 50 Hz 3~	395 × 980 × 145	5.42712001
15	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	400-460 V 60 Hz 3~	395 × 1250 × 145	5.42720001
16	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 1250 × 145	5.42721001
17	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	120 V - 60 Hz	395 × 1250 × 145	5.42722001
18	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	380-415 V 50 Hz 3~	395 × 1550 × 145	5.42740001
19	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	400-460 V 60 Hz 3~	395 × 1550 × 145	5.42741001
20	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 1550 × 145	5.42742001
		120 V - 60 Hz		
		380-415 V 50 Hz 3~		
		400-460 V 60 Hz 3~		

