

SWRS IP 20 – Ställverk kapsling

HOME > KATEGORIER > STYRSKÅP > SWRS IP 20 – STÄLLVERK KAPSLING

SWRS - det är en stående kapsling, avsedd för montage av elektroteknisk utrustning i form av isoleringsapparater och slutligen frånskiljarpaneler. Standard erbjudandet omfattar versioner från 8 till 14 fält.

Typ	Korrosivitetsklass	Material / ytterligare beskrivning	Omslag
SWRS	C3	galvaniserad plåt	RAL7035

ALLMÄN INFORMATION:

- Täthet enligt IP-kod: 20
- Hållfasthet vid mekanisk påverkan enligt IK-kod: 10
- Arbetstemperaturområde: -30 till +80 ° C

GRUNDLÄGGANDE DATA:

- Hus: Monoblock typ rivet, med möjlighet till seriell anslutning
- Stängning: dörr med gångjärn
- Kabelingång: öppen botten
- Jordning: Gängade jordningsstift i locket och kapslingen
- Övrigt: Förlängning av nuvarande strömbrygga med skydd, 300 mm hög
- Intern utrustning: I frånskiljarpanel – perforerade vinklar (med möjlighet att installera kopplingsdon från ledande tillverkare); i ladorna med förlängningar – vinklar med monteringsplattor
- Serie av kapslingarna: beroende på konfiguration kan kapslingen bestå av en frånskiljarpanel, en förlängning av strömbryggan inkl. skydd, ett mätsystem

YTTERLIGARE ALTERNATIV:

- Ovanliga dimensioner
- Målning i valfri färg enligt RAL paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENT



Datablad Kliknij aby pobrać



Intyg om överensstämmelse för Radiolex produkter Kliknij aby pobrać

Tabellen nedan visar hus enl. beskrivningen

No.	Mått (bredd × höjd × djup, mm)	Katalognummer
1	En avbrottslådan utan förlängning - 860 × 1250 × 400	360-001
2	Ett frikopplingsfält med en rälsbryggare och en strömkåpa - 860 × 2200 × 40	360-002
3	Ett frånskiljarpanel med uppmätt mätningssystem och med en förlängning av strömbryggen inkl. skydd - 860 × 2200 × 400	360-003
4	En frånskiljarpanel utan förlängning - 1060 × 1250 × 400	360-004
5	Ett frånskiljarpanel med en rälsbryggare och en strömkåpa - 1060 × 2200 × 40	360-005
6	Ett frikopplingsfält med uppmätt mätningssystem och med en rälsbryggare och en strömkåpa - 1060 × 2200 × 400	360-006
7	En frånskiljarpanel utan förlängning - 1260 × 1250 × 400	360-007
8	Ett frånskiljarpanel med en rälsbryggare och en strömkåpa - 1260 × 2200 × 400	360-008
9	En frånskiljarpanel med uppmätt mätningssystem och med en rälsbryggare och en strömkåpa - 1260 × 2200 × 400	360-009
10	En frånskiljarpanel utan förlängning - 1460 × 1250 × 400	360-010
11	Ett frånskiljarpanel med en rälsbryggare och en strömkåpa - 1460 × 2200 × 400	360-011
12	En frånskiljarpanel med uppmätt mätningssystem och med en rälsbryggare och en strömkåpa - 1460 × 2200 × 400	360-012

