

SZT IP 55 - Externt hus med värmeisolering

HOME > KATEGORIER > STYRSKÅP > SZT IP 55 - EXTERNT HUS MED VÄRMEISOLERING

SZT - det är ett externt fristående hus utrustad med dubbla väggar tillsammans med isolerande material med en tjocklek av ca. 20 mm. Designad för montering i utomhusförhållanden.

Typ	Korrosivitetsklass	Material / ytterligare beskrivning	Omslag
SZT-ZN	C3	stålplåt + epoxiprimer	RAL7035
SZT-OH	C4**	rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)	BRUSHED
SZT-KO	C5-I (M)	syrafast stål 1.4404 (AISI 316L)	BRUSHED

ALLMÄN INFORMATION:

- Täthet enligt IP-kod: 55
- Hållfasthet vid mekanisk påverkan enligt IK-kod: 10
- Arbetstemperaturområde: -30 till +80 ° C

TERMOISOLERING RADIOLEX

- ett extra alternativ för varje extern skåp
- dubbelt omslag (yttervägg och innervägg)
- fyllning med isoleringsull mellan väggar (20 mm)
- fyllning med försegling av otätade kanter
- filling the open internal edges with a sealing compound

FÖRDELAR AV RADIOLEX TERMOISOLATION

- lägre uppvärmningskostnader
- skärmens estetiska utseende både ute och inne
- skydd mot skadliga miljöförhållanden (frost, täckning)

GRUNDLÄGGANDE DATA:

- Kapsling: monobloc typ, svetsad
- Tak: åtdragna till kapslingen, två fall;

- Stängning: dörr med gångjärn med 105 ° öppningsvinkel; Lås i form av ett handtag med möjlighet att montera en spärrinsats med en nyckel. Skåp f.o.m bredd 1000 mm har dubbelblad dörrar
- Monteringsplatta: i varje version tillverkad av galvaniserad plåt 2 mm
- Kabeldragning: Det finns en kabeldragning i botten, storleken beror på bredden på kapslingen
- Jordning: Gängade jordningsstift i locket och kapslingen

YTTERLIGARE ALTERNATIV:

- Ökning av arbetstemperatur i intervallet från -50 till +120 ° C
- Ovanliga dimensioner
- Öppning i dörren, hus eller monteringsplatta
- Målning i valfri färg enligt RAL paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENT



Intyg om överensstämmelse för Radiolex produkter [Kliknij aby pobrać](#)

Tabellen nedan visar hus med monteringsplattan

No.	Mått (bredd × höjd × djup, mm)	Katalognummer	Katalognummer	Katalognummer
		SZT-ZN	SZT-OH	SZT-KO
1	400 × 800 × 300	126-601	126-701	126-801
2	400 × 1000 × 300	126-602	126-702	126-802
3	600 × 1000 × 300	126-603	126-703	126-803
4	600 × 1200 × 400	126-604	126-704	126-804
5	800 × 1000 × 300	126-605	126-705	126-805
6	800 × 1200 × 400	126-606	126-706	126-806
7	1000 × 1600 × 300	126-607	126-707	126-807
8	1000 × 1600 × 400	126-608	126-708	126-808
9	1000 × 1800 × 300	126-609	126-709	126-809
10	1000 × 1800 × 400	126-610	126-710	126-810
11	1000 × 2000 × 300	126-611	126-711	126-811
12	1000 × 2000 × 400	126-612	126-712	126-812
13	1200 × 1600 × 300	126-613	126-713	126-813
14	1200 × 1600 × 400	126-614	126-714	126-814
15	1200 × 1800 × 300	126-615	126-715	126-815
16	1200 × 1800 × 400	126-616	126-716	126-816
17	1200 × 2000 × 300	126-617	126-717	126-817
18	1200 × 2000 × 400	126-618	126-718	126-818

