

# ZK IP 44 - Kabeldragning

HOME > KATEGORIER > STYRSKÅP > ZK IP 44 - KABELDRAGNING

ZK - stående kapsling, konstruerat för kabelanslutningar, mät- eller konstruktionsväxlingsstationer.

Typ	Korrosivitetsklass	Material / ytterligare beskrivning	Omslag
ZK-ZN	C3	galvaniserad plåt	RAL7035
ZK-AL	C3*	aluminiumplåt	RAL7035

## ALLMÄN INFORMATION:

- Täthet enligt IP-kod: 44
- Hållfasthet vid mekanisk påverkan enligt IK-kod: 10
- Arbetstemperaturområde: -30 till +80 ° C

## GRUNDLÄGGANDE DATA:

- Hus: Svetsad monoblock typ, nitat tak
- Stängning: dörr med gångjärn med 90° öppningsvinkel; möjligheten till enkel förändring av öppningsriktningen
- Monteringsplatta: i varje version tillverkad av galvaniserad plåt 2 mm; monterade på perforerade konsoler
- Kabelanslutning: tom botten, med möjlighet att montera en kontakt
- Jordning: Gängade jordningsstift i locket och kapslingen

## YTTERLIGARE ALTERNATIV:


- Ovanliga dimensioner
- Öppning i dörren, hus eller monteringsplatta
- Målning i valfri färg enligt RAL paletten

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## DOKUMENT

 [Datablad Kliknij aby pobrać](#)

 [Intyg om överensstämmelse för Radiolex produkter Kliknij aby pobrać](#)

## Tabellen nedan visar tomma kapslingarna

No.	Dimensioner (bredd x höjd x djup, mm)	Antalet kamrar	Katalognummer ZK-ZN	Katalognummer ZK-AL
1	ZK1 - 400 × 600 × 250	1	300-001	301-001
2	ZK1-W - 400 × 800 × 250	1	300-002	301-002
3	ZK1-P - 400 × 1200 × 250	2	300-003	301-003
4	ZK2 - 600 × 600 × 250	1	300-004	301-004
5	ZK2-W - 600 × 800 × 250	1	300-005	301-005
6	ZK2-P - 600 × 1200 × 250	2	300-006	301-006
7	ZK3 - 850 × 600 × 250	1	300-007	301-007
8	ZK3-W - 850 × 800 × 250	1	300-008	301-008
9	ZK3-P - 850 × 1200 × 250	2	300-009	301-009

